

rev 1 · 05/11/2026

DOTAZIONE STANDARD

SERIENAUSSTATTUNG

Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 200 kg, due agganci	Aluminiumkorb 1.400 × 700 × 1.100 mm, Korblast max. 200 kg, zwei Aufnahmen
Comandi di emergenza semplificati	Vereinfachte Notsteuerung
Comandi elettronici di emergenza	Elektronische Notsteuerung
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Motor-Start/Stopp vom Korb aus
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Hupenbetätigung vom Korb aus
Connessione elettrica 230V nel cesto	Stromanschluss 230 V im Korb
Contaore	Betriebsstundenzähler
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Geometrieüberwachung und Auslegerbegrenzung
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Manuelle Notbetätigung der Hydraulikventile
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Automatische Abstützung
Filocomando a terra da 5 m	Kabelgebundene Bodensteuerung, Kabel 5 m
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Hydraulikanlage mit getrennter Filterung und Hochleistungsfiltern
Livella multiassiale	Mehrachsige Libelle
Motore a benzina monocilindrico da 12 CV raffreddato ad aria (conforme alle normative USA TIER 4 - EU STAGE 5 NRMM non-road mobile machinery regulations)	Luftgekühlter Einzylinder-Benzinmotor, 12 PS (gemäß USA TIER 4 - EU STAGE 5 NRMM)
Operatività completamente elettronica	Vollelektronische Bedienung
Pompa di emergenza manuale	Handnotpumpe
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Elektrischer/thermischer Schutz aller Stromkreise
Rotazione torretta 450°	Drehung des Drehturms 450°
Sistema "Cela Easy Drive"	System „Cela Easy Drive"
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Hydraulisches Not- und Absenksystem
Stabilizzatori sfilabili manualmente	Manuell ausziehbare Abstützungen
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Angeflanschte Sperrventile an den Zylindern
Verniciatura: Blu, Bianco o Nero	Lackierung: Blau, Weiß oder Schwarz



ACCESSORI DISPONIBILI


Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 120 kg, due agganci
Cingoli bianchi antitraccia
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Radiatore olio idraulico
Barre paraciclisti
Pedale uomo morto al cesto
Rotolampada magnetica
Camion elettrico diverso da veicolo standard
Spazzole anti detriti nei bracci


SONDERAUSSTATTUNG

Aluminiumkorb 700 × 700 × 1.100 mm, Korblast max. 120 kg, zwei Aufnahmen
Weiße, nicht markierende Raupenketten
Luft-/Wasserleitung zwischen Korb und Drehturm, Druck max. 250 bar
Automatische Einfahrfunktion
Automatische Ausfahrfunktion
Einphasige Elektropumpe
Auffanggurt
Leitungsschutzschalter für die Stromleitung
Korbleitung mit Stecker/Steckdose 110 V (außer USA)
Blinkleuchten an den Abstützungen
Totmannpedal im Korb (außer USA)
Hydraulikölkühler
Seitlicher Unterfahrschutz
Totmannpedal im Korb
Magnet-Rundumleuchte
Aufbau auf Nicht-Standard-Elektro-LKW
Abstreifbürsten gegen Schmutz in den Auslegern

ANGEWANDTE NORMEN

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
DIRETTIVA 2006/42/CE
Zertifizierung als Kran (gemäß Norm EN 13000)


7,5 m
16 m
14 m
12 m
10 m
8 m
6 m
4 m
2 m
0
-2 m
-4 m
15 m
8 m
-2 m
200 kg
4 m
2 m
0
2 m
4 m
6 m
8 m
10 m



DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Larghezza cesto	700 mm
C	Altezza minima	1952 mm
D	Lunghezza – senza cesto	3595 mm
E	Larghezza – senza cesto	800 mm
F_1	Larghezza – stabilizzazione stretta	2303 mm
F	Larghezza – stabilizzazione larga	3402 mm
G_1	Lunghezza – stabilizzazione stretta	2736 mm
G	Lunghezza – stabilizzazione larga	4094 mm
H	Massima distanza dal terreno sotto il telaio	544 mm
I	Angolo massimo di recupero laterale	14°
J	Angolo di attacco	29°
K	Angolo di uscita	31°

ABMESSUNGEN


Korblänge	1.400 mm
Korbbreite	700 mm
Mindesthöhe	1.952 mm
Länge - ohne Korb	3.595 mm
Breite - ohne Korb	800 mm
Breite - Abstützung schmal	2.303 mm
Breite - Abstützung breit	3.402 mm
Länge - Abstützung schmal	2.736 mm
Länge - Abstützung breit	4.094 mm
Max. Bodenfreiheit unter dem Fahrgestell	544 mm
Max. seitlicher Ausgleichswinkel	14°
Böschungswinkel vorne	29°
Böschungswinkel hinten	31°

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	15 m
Altezza della piattaforma	13 m
Sbraccio laterale	7,5 m
Altezza di scavalco	8 m
Lavoro in negativo	- 2 m
Portata	200 kg
Peso	1,55 T

LEISTUNG


Arbeitshöhe	15 m
Plattformhöhe	13 m
Seitliche Reichweite	7,5 m
Übergreifhöhe	8 m
Reichweite unter Flur	–2 m
Korblast	200 kg
Gewicht	1,55 t




AUTO




AUTO








360°





90°+90°


D
C
K
J


A
E


B


I
H


G
G1
F
F1


Passiamo sopra ogni cosa
Über alles hinweg


Sbarco in quota autorizzato
Zertifizierter Korbausstieg


Tutto in uno
Alles in einem


Come un ascensore
Wie ein Aufzug

CELA ALSO MAKES











CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Angewandte Normen

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGraficheria_+39.392.3397531

rev 1 · 05/11/2026