
Cela
DT15

DOTAZIONE STANDARD

STANDARD EQUIPMENT

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Boom and truck anti-collision geometric automation
Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg	Cage - Aluminium 4'7"x2'4"x3'7", max load 507 lbs
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Start/Stop engine from the cage
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Acoustic warning from the cage
Comandi elettronici di emergenza	Electronic emergency controls
Connessione elettrica 230V nel cesto	110/120V electric connection in the cage
Contaore	Hour counter
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Geometric controls and boom limiting system
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Manual control of hydraulic valves in emergency
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Automatic stabilization device
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Electronic load limiting device
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Fixed dual control station (ground + basket)
Funzionamento completamente elettronico	Fully electronically operated
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Fully compensated hydraulic system with high pressure filtering system
Livella multi-assiale	Multi-axial level
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Blinking lights on outriggers
Operatività completamente elettronica	Fully electronically operated
Pompa di emergenza manuale	Emergency hand pump
Protezione sui cilindri	Cylinder protection
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Electric / thermal protection on circuits
Rotazione cesto ±90°	Cage rotation ±90°
Rotazione torretta 720°	Turret rotation 720°
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Remote telemetric diagnostic and service management system CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Emergency and descent hydraulic system
Stabilizzatori maggiorati	Extended stroke outriggers
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente	Rear and front beams automatic hydraulic exit
Unità di controllo computerizzata principale	Backup and failover main computerized control unit
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Flanged lock valves on cylinders
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Painting - Telescopic booms: Blue RAL 5013 or White RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Painting of aerial part and cylinders: White RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Painting - Mainframe: Blue RAL 5013 or Black

ACCESSORI DISPONIBILI


Argano elettrico, portata massima 230 kg
Barre paraciclisti
Camion con guida a destra
Camion diverso da veicolo standard
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Verniciatura speciale


OPTIONS & ACCESSORIES

Electric winch, max load 507 lbs
Anti cyclist protection bars
Right hand drive truck
Mounting on different truck
Truck battery charger
Cage - Aluminium 2'4"x2'4"x3'7", max load 441 lbs
Cage - Fiberglass 2'7"x2'x3'7", max load 265 lbs
Cage - Fiberglass 3'11"x2'x3'7", max load 441 lbs
Cage - Material handling with collapsible sides 4'7"x2'4"x1'10"/7'12"x3'10"x1'8", max load 441 lbs
Stabilization from the cage
Air/Water connection between cage and turret, max pressure 250 bar
Ultrasonic anti-collision alarm for cage protection
One-click auto-closing function
One-click auto-opening function
Mono-phase electro pump with its buffer battery charger
16' length wired controller, control at ground
Hoist Hook, max load 573 lbs
Safety harness
Circuit breaker in the cage
Dead man pedal in the cage (extra USA)
Outrigger pads along with pad holder
Hydraulic oil radiator
All function radio control
Ground remote control + fixed basket station
Magnetic xenon beacon
Remote management software (5 years)
Anti-debris brushes on booms
Aluminium side walls
Special painting

STANDARD COMPLIANCE

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Crane certification (EN 13000 standard certified)





depending on chassis

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2100 mm
D	Lunghezza della piattaforma	6061 mm
E	Lunghezza totale	6527 mm
F	Larghezza della macchina	1800 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	100 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	650 mm
H	Angolo di partenza con stabilizzatori maggiorati	11°
I	Angolo di recupero con stabilizzatori maggiorati	6°

** le misure variano in base al telaio*

DIMENSIONS

Cage lenght	4 ft 7 in
Cage width	2 ft 4 in
Height	6 ft 11 in
Platform lenght	19 ft 11 in
Overall lenght	21 ft 5 in
Width	5 ft 11 in
Partial stabilizer extension	4 in
Full stabilizer extension	2 ft 2 in
Extended stroke departure angle	20%
Extended stroke outriggers leveling capability	10%


** measurements depend on chassis*

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	15 m
Sbraccio laterale	7 m
Punto di scavalco	8 m
Lavoro negativo	- 2 m
PTT minimo	2,8 T

PERFORMANCE


Working height	50 ft
Horizontal outreach	23 ft
Up and over clearance	26 ft 3 in
Negative work (below ground level)	- 6 ft 7 in
Minimum GVW	6173 lbs




15 m
50 ft




-2 m
-6 ft 7 in




8 m
26 ft 3 in





7 m
23 ft




AUTO









H+H



720°



90°+90°




ALUMINIUM
1,4X0,7X1,1
4'7"X2'4"X3'7"





ELECTRONIC





ELECTRIC VERSION
Available
















Come un ascensore
Like an elevator



Sbarco in quota autorizzato
Authorized height landing



Tutto in uno
All in one




Ti spianiamo la strada
We level the road for you



Siamo i più forti
We are the strongest ones

230 KG
507 lbs



260 KG
573 lbs



CELA ALSO MAKES

















CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Standard Compliances

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGraficheria_+39.392.3397531