



DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Comandi elettronici di emergenza
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Funzionamento completamente elettronico
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione sui cilindri
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto $\pm 90^\circ$
Rotazione torretta 720°
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Stabilizzatori maggiorati
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Automatismo geométrico anticolidión entre cesta y cabina
Cesta - Aluminio 1.400 x 700 x 1.100 mm, carga máx. 230 kg
Arranque/parada del motor desde la cesta
Avisador acústico accionado desde la cesta
Mandos electrónicos de emergencia
Toma eléctrica de 230 V en la cesta
Cuentahoras
Controles geométricos y sistema de limitación del brazo
Mando manual de emergencia de las válvulas hidráulicas
Dispositivo de estabilización automática
Limitador de carga electrónico
Doble puesto de mando fijo (suelo + cesta)
Funcionamiento totalmente electrónico
Circuito hidráulico con filtración diferenciada y filtros de alta eficiencia
Nivel multiaxial
Luces intermitentes en los estabilizadores
Mando totalmente electrónico
Bomba manual de emergencia
Protección de los cilindros
Protección eléctrica/térmica en todos los circuitos
Rotación de la cesta $\pm 90^\circ$
Rotación de la torreta 720°
Sistema de telediagnóstico y de gestión de los servicios a distancia CRSS
Sistema hidráulico de emergencia y descenso
Estabilizadores ampliados
Travesaños delanteros y traseros de extensión hidráulica
Unidad de control informatizada principal
Válvulas de bloqueo embridadas en los cilindros
Pintura - Brazo telescópico: azul RAL 5013 o blanco RAL 9010
Pintura de la estructura aérea y los cilindros: blanco RAL 9010
Pintura - Subchasis: azul RAL 5013 o negro

ACCESSORI DISPONIBILI






Argano elettrico, portata massima 230 kg
Barre paraciclisti
Camion con guida a destra
Camion diverso da veicolo standard
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetrosesina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetrosesina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Verniciatura speciale

ACCESORIOS DISPONIBLES

Cabrestante eléctrico, carga máx. 230 kg
Protecciones laterales para ciclistas
Camión con volante a la derecha
Montaje en un camión distinto del estándar
Cargador de batería para el camión
Cesta - Aluminio 700 × 700 × 1.100 mm, carga máx. 230 kg
Cesta - Fibra de vidrio 800 × 600 × 1.100 mm, carga máx. 120 kg
Cesta - Fibra de vidrio 1.200 × 620 × 1.100 mm, carga máx. 200 kg
Cesta - Portamateriales, laterales abatibles, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, carga máx. 200 kg
Mandos de estabilización desde la cesta
Línea de aire/agua entre cesta y torreta, presión máx. 250 bar
Dispositivo anticollisión de protección de la cesta con tecnología sonar
Dispositivo de cierre automático
Dispositivo de apertura automática
Electrobomba monofásica con cargador de flotación
Mando por cable desde el suelo, cable de 5 m
Gancho de elevación, carga máx. 260 kg
Arnés de seguridad
Interruptor magnetotérmico en la línea eléctrica
Pedal de hombre muerto en la cesta (extra USA)
Placas de apoyo en el suelo con portaplacas
Enfriador de aceite hidráulico
Radiomando
Radiomando desde el suelo + puesto fijo en la cesta
Rotativo magnético
Software de gestión de la máquina a distancia (5 años)
Cepillos antipolvo en los brazos
Laterales
Pintura especial

CONFORMIDAD NORMATIVA

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certificación como grúa (conforme a la norma EN 13000)



según el chasis

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2100 mm
D	Lunghezza della piattaforma	6061 mm
E	Lunghezza totale	6527 mm
F	Larghezza della macchina	1800 mm
G₁	Estensione parziale stabilizzatore	100 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	650 mm
H	Angolo di partenza con stabilizzatori maggiorati	11°
I	Angolo di recupero con stabilizzatori maggiorati	6°

* le misure variano in base al telaio

DIMENSIONES

	Longitud de la cesta	1.400 mm
	Profundidad de la cesta	700 mm
	Altura de la máquina	2.100 mm
	Longitud de la plataforma	6.061 mm
	Longitud total	6.527 mm
	Anchura de la máquina	1.800 mm
	Extensión parcial de los estabilizadores	100 mm
	Extensión total de los estabilizadores	650 mm
	Ángulo de salida con estabilizadores ampliados	11°
	Ángulo de compensación con estabilizadores ampliados	6°

* las medidas varían según el chasis

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	15 m
Sbraccio laterale	7 m
Punto di scavalco	8 m
Lavoro negativo	-2 m
PTT minimo	2,8 T

PRESTACIONES


Altura de trabajo	15 m
Alcance lateral	7 m
Sobrepaso	8 m
Trabajo bajo el nivel del suelo	-2 m
MMA mínima	2,8 t




15 m




-2 m






8 m




7 m




AUTO




H+H



720°



90°+90°



ALUMINIO
1,4X0,7X1,1



ELECTRÓNICO



VERSIÓN ELÉCTRICA
Disponibile

