

DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Funzionamento completamente elettronico
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto ±90°
Rotazione torretta 1440°
Schermo CAN-bus 3.5" in cabina
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Traverse posteriori estensibili idraulicamente
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

PAJISJE STANDARDE

Automatizim gjeometrik kundër përplasjes së shportës me kabinën
Shportë - Alumini 1 400 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 230 kg
Ndezje/fikje e motorit nga shporta
Sinjal zanor i komanduar nga shporta
Lidhje elektrike 230 V në shportë
Numërues i orëve të punës
Kontrolle gjeometrike dhe sistem për kufizimin e krahut
Komandim manual i valvolave hidraulike në emergjencë
Pajisje stabilizimi automatik
Kufizues elektronik i ngarkesës
Dy stacione komandimi fikse (tokë + shportë)
Funksionim tërësisht elektronik
Sistem hidraulik me filtrim të diferencuar dhe filtra me efikasitet të lartë
Nivelë shumëboshtore
Drita vezulluese mbi stabilizuesit
Komandim tërësisht elektronik
Pompë manuale emergjence
Mbrojtje elektrike/termike në të gjitha qarqet
Rrotullimi i shportës ±90°
Rrotullimi i bazës 1440°
Ekran CAN-bus 3,5" në kabinë
Sistem komandimi me CAN-bus
Sistem CRSS për diagnostikim telemetrik dhe menaxhim të shërbimeve në distancë
Traversa të pasme me zgjatje hidraulike
Sistem hidraulik për emergjencë dhe ulje
Njësi kryesore komandimi e kompjuterizuar
Valvola bllokimi me fllanxhë në cilindra
Lyerje - Krahu teleskopik: blu RAL 5013 ose i bardhë RAL 9010
Lyerja e pjesës ajrore dhe e cilindrave: të bardhë RAL 9010
Lyerje - Nënshasia: blu RAL 5013 ose e zezë

ACCESSORI DISPONIBILI


Argano elettrico, portata massima 230 kg
Barre paraciclisti
Camion con guida a destra
Omologazione camion diverso da veicolo standard (stesso peso)
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (700 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale


AKSESORË OPSIONALË


Çikrik elektrik, kapacitet maks. 230 kg
Mbrojtëse anësore për çiklistët
Kamion me timon në të djathtë
Homologim në kamion jo standard (e njëjta peshë)
Kuti veglash
Karikues baterie për kamionin
Shportë - Alumini 700 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 230 kg
Shportë - Alumini 1 800 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 230 kg
Shportë - Fibër qelqi 800 × 600 × 1 100 mm, kapacitet maks. 120 kg
Shportë - Fibër qelqi 1 200 × 620 × 1 100 mm, kapacitet maks. 200 kg
Shportë për materiale, anësore të palosshme, 1 400 × 700 × 550 / 2 430 × 1 166 × 50 mm, kapacitet maks. 200 kg
Komandat e stabilizimit nga shporta
Linjë ajri/uji mes shportës dhe bazës, presion maks. 250 bar
Pajisje kundër përplasjes për mbrojtjen e shportës, me teknologji sonar
Pajisje për palosjen automatike
Pajisje për hapjen automatike
Elektropompë njëfazore me karikues tampon
Komandim nga toka me kabllo 5 m
Grep ngritës, kapacitet maks. 260 kg
Rrip sigurimi i trupit
Ndërprerës magnetotermik mbrojtës në linjën elektrike
Linjë në shportë me spina/priza 110 V (extra USA)
Pedal i pranisë së operatorit në shportë (extra USA)
Pllaka mbështetëse me mbajtëset përkatëse
Ftohës i vajit hidraulik
Radiokomandë
Radiokomandë në tokë + stacion fiks në shportë
Dritë rrotulluese magnetike
Softuer për menaxhimin e makinës në distancë (5 vjet)
Furça kundër papastërtive në krahë
Anësore
Stabilizues të zmadhuar (700 mm), pllaka druri
Lyerje speciale


STANDARDET E ZBATUARA

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikimi si vinç (sipas standardit EN 13000)









sipas shasisë

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2245 mm
D	Lunghezza della piattaforma	6040 mm
E	Lunghezza totale	6640 mm
F	Larghezza della macchina	2050 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	975 mm

** le misure variano in base al telaio*

PËRMASAT

Gjatësia e shportës	1 400 mm
Thellësia e shportës	700 mm
Lartësia e makinës	2 245 mm
Gjatësia e platformës	6 040 mm
Gjatësia totale	6 640 mm
Gjerësia e makinës	2 050 mm
Zgjatja e plotë e stabilizuesve	975 mm


* përmasat ndryshojnë sipas shasisë

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	22 m
Sbraccio laterale	9 m
Punto di scavalco	14 m
Lavoro negativo	- 2 m
PTT minimo	3,5 T

PERFORMANCAT


Lartësia e punës	22 m
Shtrirja anësore	9 m
Pika e kalimit mbi pengesë	14 m
Punë nën nivelin e tokës	−2 m
Masa minimale e autorizuar	3,5 t




22 m




-2 m




14 m





9 m




AUTO









H+H



1440°




90°+90°





ALUMIN
1,4X0,7X1,1





ELEKTRONIKE

















Come un ascensore
Si një ashensor




Sbarco in quota autorizzato
Dalje e autorizuar në lartësi



Tutto in uno
Gjithçka në një




Ti spianiamo la strada
E sheshojmë rrugën për Ju



Siamo i più forti
Ne jemi më të fortët

230 KG



260 KG



CELA ALSO MAKES

















CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Standardet e zbatuara

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGraficheria_+39.392.3397531

rev 3 · 04/11/2026