

DT TRUCK 60

DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Barre paraciclisti
Cesto - Alluminio 2200x900x1100 mm, portata massima 400 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Comandi elettronici di emergenza
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto ±90°
Rotazione torretta 1440°
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

DOTARE STANDARD

Automatizare geometrică anticoliziune coș și cabină
Bare de protecție laterală (bicicliști)
Coș - aluminiu 2.200 × 900 × 1.100 mm, sarcină max. 400 kg
Pornire/oprire motor din coș
Comandă claxon din coș
Comenzi electronice de urgență
Priză electrică 230 V în coș
Contor de ore
Controale geometrice și sistem de limitare a brațului
Acționare manuală de urgență a supapelor hidraulice
Dispozitiv de stabilizare automată
Limitator electronic de sarcină
Două posturi fixe de comandă (sol + coș)
Instalație hidraulică cu filtrare diferențiată și filtre de înaltă eficiență
Nivelă multiaxială
Lumini intermitente pe stabilizatoare
Operare complet electronică
Pompă manuală de urgență
Protecție electrică/termică pe toate circuitele electrice
Rotire coș ±90°
Rotire turelă 1440°
Sistem de control prin CAN-bus
Sistem de diagnosticare telemetrică și de gestionare a service-ului de la distanță CRSS
Sistem hidraulic de urgență și coborâre
Traverse față și spate extensibile hidraulic
Unitate principală de control computerizată
Supape de blocare flanșate pe cilindri
Vopsire - braț telescopic: albastru RAL 5013 sau alb RAL 9010
Vopsire suprastructură și cilindri: alb RAL 9010
Vopsire - contrașasiu: albastru RAL 5013 sau negru

ACCESSORI DISPONIBILI


Anemometro
Argano elettrico, portata massima 400 kg
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Estensibile 2400/3000x800x1100 mm, portata massima 370 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 340 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo di chiusura automatica
Doppia postazione di stabilizzazione a terra (8 tasti)
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 450 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Luci ingombro posteriori
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Verniciatura speciale


OPȚIONALE

Anemometru
Troliu electric, sarcină max. 400 kg
Autoșasiu cu volan pe dreapta
Cutie de scule
Încărcător de baterie pentru autoșasiu
Coș - extensibil 2.400/3.000 × 800 × 1.100 mm, sarcină max. 370 kg
Coș - fibră de sticlă 800 × 600 × 1.100 mm, sarcină max. 120 kg
Coș - fibră de sticlă 1.200 × 620 × 1.100 mm, sarcină max. 200 kg
Coș pentru materiale cu pereți rabatabili, 1.400 × 700 × 550 / 2.430 × 1.166 × 50 mm, sarcină max. 340 kg
Comenzi de stabilizare din coș
Conductă aer/apă între coș și turelă, presiune max. 250 bar
Dispozitiv de pliere automată
Două posturi de stabilizare la sol (8 butoane)
Electropompă monofazată cu încărcător tampon
Telecomandă la sol cu cablu de 5 m
Cârlig de ridicare, sarcină max. 450 kg
Ham de siguranță
Interfon fix sol/coș
Întrerupător magnetotermic de protecție pe linia electrică
Linie în coș cu ștechere/prize 110 V (în afara SUA)
Lămpi de gabarit spate
Pedală de siguranță („om mort") în coș (în afara SUA)
Plăci de sprijin la sol cu suport pentru plăci
Radiator ulei hidraulic
Radiotelecomandă la sol + post fix în coș
Girofar magnetic
Software pentru gestionarea utilajului de la distanță (5 ani)
Perii contra impurităților în brațe
Obloane laterale
Vopsire specială

NORME APLICATE

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certificare ca macara (conform standardului EN 13000)





în funcție de șasiu

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	2400 mm
B	Profondità cesto	900 mm
C	Altezza della macchina	3870 mm
D	Lunghezza della piattaforma	10380 mm
E	Lunghezza totale	11130 mm
F	Larghezza della macchina	2500 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	1000 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	1750 mm

** le misure variano in base al telaio*

DIMENSIUNI

Lungime coș	2.400 mm
Adâncime coș	900 mm
Înălțimea utilajului	3.870 mm
Lungimea platformei	10.380 mm
Lungime totală	11.130 mm
Lățimea utilajului	2.500 mm
Extindere parțială stabilizator	1.000 mm
Extindere totală stabilizator	1.750 mm


* dimensiunile depind de șasiu

PRESTAZIONI


Altezza di lavoro	60 m
Sbraccio laterale	29 m
Punto di scavalco	32 m
Lavoro negativo	- 14 m
PTT minimo	18 T

PERFORMANȚE


Înălțime de lucru	60 m
Deport lateral	29 m
Trecere peste obstacole	32 m
Lucru sub nivelul solului	–14 m
Masă max. autorizată min.	18 t




60 m




-14 m




32 m





29 m




AUTO









H+H



1440°




80°+80°





ALUMINIU
2,4X0,9X1,1




ELECTRONIC









Come un ascensore
Ca un ascensor




Sbarco in quota autorizzato
Ieșire din coș la înălțime



Tutto in uno
Totul într-unul




Ti spianiamo la strada
Vă netezim drumul



Siamo i più forti
Suntem cei mai puternici

400 KG



440 KG



CELA ALSO MAKES











CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Norme aplicate

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGraficheria_+39.392.3397531

rev 2 · 04/11/2026