

DT TRUCK



rev 1 · 04/11/2026


DT TRUCK 15
Cela
DT15
DT TRUCK 15

DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Comandi elettronici di emergenza
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Funzionamento completamente elettronico
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione sui cilindri
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto ±90°
Rotazione torretta 720°
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Stabilizzatori maggiorati
Traverse anteriori e posteriori estensibili idraulicamente
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

PAJISJE STANDARDE

Automatizim gjeometrik kundër përplasjes së shportës me kabinën
Shportë - Alumini 1 400 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 230 kg
Ndezje/fikje e motorit nga shporta
Sinjal zanor i komanduar nga shporta
Komanda elektronike emergjence
Lidhje elektrike 230 V në shportë
Numërues i orëve të punës
Kontrolle gjeometrike dhe sistem për kufizimin e krahut
Komandim manual i valvolave hidraulike në emergjencë
Pajisje stabilizimi automatik
Kufizues elektronik i ngarkesës
Dy stacione komandimi fikse (tokë + shportë)
Funksionim tërësisht elektronik
Sistem hidraulik me filtrim të diferencuar dhe filtra me efikasitet të lartë
Nivelë shumëboshtore
Drita vezulluese mbi stabilizuesit
Komandim tërësisht elektronik
Pompë manuale emergjence
Mbrojtje e cilindrave
Mbrojtje elektrike/termike në të gjitha qarqet
Rrotullimi i shportës ±90°
Rrotullimi i bazës 720°
Sistem CRSS për diagnostikim telemetrik dhe menaxhim të shërbimeve në distancë
Sistem hidraulik për emergjencë dhe ulje
Stabilizues të zmadhuar
Traversa të përparme dhe të pasme me zgjatje hidraulike
Njësi kryesore komandimi e kompjuterizuar
Valvola bllokimi me fllanxhë në cilindra
Lyerje - Krahu teleskopik: blu RAL 5013 ose i bardhë RAL 9010
Lyerja e pjesës ajrore dhe e cilindrave: të bardhë RAL 9010
Lyerje - Nënshasia: blu RAL 5013 ose e zezë

ACCESSORI DISPONIBILI

Argano elettrico, portata massima 230 kg
Barre paraciclisti
Camion con guida a destra
Camion diverso da veicolo standard
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Verniciatura speciale

AKSESORË OPSIONALË

Çikrik elektrik, kapacitet maks. 230 kg
Mbrojtëse anësore për çiklistët
Kamion me timon në të djathtë
Montim në kamion jo standard
Karikues baterie për kamionin
Shportë - Alumini 700 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 230 kg
Shportë - Fibër qelqi 800 × 600 × 1 100 mm, kapacitet maks. 120 kg
Shportë - Fibër qelqi 1 200 × 620 × 1 100 mm, kapacitet maks. 200 kg
Shportë për materiale, anësore të palosshme, 1 400 × 700 × 550 / 2 430 × 1 166 × 50 mm, kapacitet maks. 200 kg
Komandat e stabilizimit nga shporta
Linjë ajri/uji mes shportës dhe bazës, presion maks. 250 bar
Pajisje kundër përplasjes për mbrojtjen e shportës, me teknologji sonar
Pajisje për palosjen automatike
Pajisje për hapjen automatike
Elektropompë njëfazore me karikues tampon
Komandim nga toka me kabllo 5 m
Grep ngritës, kapacitet maks. 260 kg
Rrip sigurimi i trupit
Ndërprerës magnetotermik mbrojtës në linjën elektrike
Pedal i pranisë së operatorit në shportë (extra USA)
Pllaka mbështetëse me mbajtëset përkatëse
Ftohës i vajit hidraulik
Radiokomandë
Radiokomandë në tokë + stacion fiks në shportë
Dritë rrotulluese magnetike
Softuer për menaxhimin e makinës në distancë (5 vjet)
Furça kundër papastërtive në krahë
Anësore
Lyerje speciale

STANDARDET E ZBATUARA

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikimi si vinç (sipas standardit EN 13000)











sipas shasisë

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2100 mm
D	Lunghezza della piattaforma	6061 mm
E	Lunghezza totale	6527 mm
F	Larghezza della macchina	1800 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	100 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	650 mm
H	Angolo di partenza con stabilizzatori maggiorati	11°
I	Angolo di recupero con stabilizzatori maggiorati	6°

** le misure variano in base al telaio*

PËRMASAT

Gjatësia e shportës	1 400 mm
Thellësia e shportës	700 mm
Lartësia e makinës	2 100 mm
Gjatësia e platformës	6 061 mm
Gjatësia totale	6 527 mm
Gjerësia e makinës	1 800 mm
Zgjatja e pjesshme e stabilizuesve	100 mm
Zgjatja e plotë e stabilizuesve	650 mm
Këndi i nisjes me stabilizues të zmadhuar	11°
Këndi i kompensimit me stabilizues të zmadhuar	6°

* përmasat ndryshojnë sipas shasisë

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	15 m
Sbraccio laterale	7 m
Punto di scavalco	8 m
Lavoro negativo	- 2 m
PTT minimo	2,8 T

PERFORMANCAT

Lartësia e punës	15 m
Shtrirja anësore	7 m
Pika e kalimit mbi pengesë	8 m
Punë nën nivelin e tokës	-2 m
Masa minimale e autorizuar	2,8 t



15 m



-2 m



8 m



7 m



AUTO







H+H



720°



90°+90°



ALUMIN
1,4X0,7X1,1



ELEKTRONIKE



VERSIONI ELEKTRIK
Në dispozicion







Come un ascensore
Si një ashensor



Sbarco in quota autorizzato
Dalje e autorizuar në lartësi



Tutto in uno
Gjithçka në një



Ti spianiamo la strada
E sheshojmë rrugën për Ju



Siamo i più forti
Ne jemi më të fortët

230 KG



260 KG





DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Funzionamento completamente elettronico
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto ±90°
Rotazione torretta 1440°
Schermo CAN-bus 3.5" in cabina
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Traverse posteriori estensibili idraulicamente
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

PAJISJE STANDARDE

Automatizim gjeometrik kundër përplasjes së shportës me kabinën
Shportë - Alumini 1 400 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 230 kg
Ndezje/fikje e motorit nga shporta
Sinjal zanor i komanduar nga shporta
Lidhje elektrike 230 V në shportë
Numërues i orëve të punës
Kontrolle gjeometrike dhe sistem për kufizimin e krahut
Komandim manual i valvolave hidraulike në emergjencë
Pajisje stabilizimi automatik
Kufizues elektronik i ngarkesës
Dy stacione komandimi fikse (tokë + shportë)
Funksionim tërësisht elektronik
Sistem hidraulik me filtrim të diferencuar dhe filtra me efikasitet të lartë
Nivelë shumëboshtore
Drita vezulluese mbi stabilizuesit
Komandim tërësisht elektronik
Pompë manuale emergjence
Mbrojtje elektrike/termike në të gjitha qarqet
Rrotullimi i shportës ±90°
Rrotullimi i bazës 1440°
Ekran CAN-bus 3,5" në kabinë
Sistem komandimi me CAN-bus
Sistem CRSS për diagnostikim telemetrik dhe menaxhim të shërbimeve në distancë
Traversa të pasme me zgjatje hidraulike
Sistem hidraulik për emergjencë dhe ulje
Njësi kryesore komandimi e kompjuterizuar
Valvola bllokimi me fllanxhë në cilindra
Lyerje - Krahu teleskopik: blu RAL 5013 ose i bardhë RAL 9010
Lyerja e pjesës ajrore dhe e cilindrave: të bardhë RAL 9010
Lyerje - Nënshasia: blu RAL 5013 ose e zezë

rev 1 · 04/11/2026

ACCESSORI DISPONIBILI

Argano elettrico, portata massima 230 kg
Barre paraciclisti
Camion con guida a destra
Omologazione camion diverso da veicolo standard (stesso peso)
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (700 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale

AKSESORË OPSIONALË

Çikrik elektrik, kapacitet maks. 230 kg
Mbrojtëse anësore për çiklistët
Kamion me timon në të djathtë
Homologim në kamion jo standard (e njëjta peshë)
Kuti veglash
Karikues baterie për kamionin
Shportë - Alumini 700 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 230 kg
Shportë - Alumini 1 800 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 230 kg
Shportë - Fibër qelqi 800 × 600 × 1 100 mm, kapacitet maks. 120 kg
Shportë - Fibër qelqi 1 200 × 620 × 1 100 mm, kapacitet maks. 200 kg
Shportë për materiale, anësore të palosshme, 1 400 × 700 × 550 / 2 430 × 1 166 × 50 mm, kapacitet maks. 200 kg
Komandat e stabilizimit nga shporta
Linjë ajri/uji mes shportës dhe bazës, presion maks. 250 bar
Pajisje kundër përplasjes për mbrojtjen e shportës, me teknologji sonar
Pajisje për palosjen automatike
Pajisje për hapjen automatike
Elektropompë njëfazore me karikues tampon
Komandim nga toka me kabllo 5 m
Grep ngritës, kapacitet maks. 260 kg
Rrip sigurimi i trupit
Ndërprerës magnetotermik mbrojtës në linjën elektrike
Linjë në shportë me spina/priza 110 V (extra USA)
Pedal i pranisë së operatorit në shportë (extra USA)
Pllaka mbështetëse me mbajtëset përkatëse
Ftohës i vajit hidraulik
Radiokomandë
Radiokomandë në tokë + stacion fiks në shportë
Dritë rrotulluese magnetike
Softuer për menaxhimin e makinës në distancë (5 vjet)
Furça kundër papastërtive në krahë
Anësore
Stabilizues të zmadhuar (700 mm), pllaka druri
Lyerje speciale

STANDARDET E ZBATUARA

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikimi si vinç (sipas standardit EN 13000)









sipas shasisë

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2245 mm
D	Lunghezza della piattaforma	6040 mm
E	Lunghezza totale	6640 mm
F	Larghezza della macchina	2050 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	975 mm

** le misure variano in base al telaio*

PËRMASAT

Gjatësia e shportës	1 400 mm
Thellësia e shportës	700 mm
Lartësia e makinës	2 245 mm
Gjatësia e platformës	6 040 mm
Gjatësia totale	6 640 mm
Gjerësia e makinës	2 050 mm
Zgjatja e plotë e stabilizuesve	975 mm

* përmasat ndryshojnë sipas shasisë

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	22 m
Sbraccio laterale	9 m
Punto di scavalco	14 m
Lavoro negativo	- 2 m
PTT minimo	3,5 T

PERFORMANCAT

Lartësia e punës	22 m
Shtrirja anësore	9 m
Pika e kalimit mbi pengesë	14 m
Punë nën nivelin e tokës	−2 m
Masa minimale e autorizuar	3,5 t



22 m



-2 m



14 m



9 m



AUTO







H+H



1440°



90°+90°



ALUMIN
1,4X0,7X1,1



ELEKTRONIKE













Come un ascensore
Si një ashensor



Sbarco in quota autorizzato
Dalje e autorizuar në lartësi



Tutto in uno
Gjithçka në një



Ti spianiamo la strada
E sheshojmë rrugën për Ju



Siamo i più forti
Ne jemi më të fortët

230 KG



260 KG





DT TRUCK 25

DOTAZIONE STANDARD

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina
Cesto - Alluminio 1400x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto
Comando dal cesto per segnalatore acustico
Connessione elettrica 230V nel cesto
Contaore
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza
Dispositivo di stabilizzazione automatica
Dispositivo elettronico limitatore di carico
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)
Funzionamento completamente elettronico
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza
Livella multi-assiale
Luci intermittenti sugli stabilizzatori
Operatività completamente elettronica
Pompa di emergenza manuale
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici
Rotazione cesto ±90°
Rotazione torretta 1440°
Schermo CAN-bus 3.5" in cabina
Sistema di controllo via CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS
Traverse posteriori estensibili idraulicamente
Sistema idraulico di emergenza e discesa
Unità di controllo computerizzata principale
Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero

PAJISJE STANDARDE

Automatizim gjeometrik kundër përplasjes së shportës me kabinën
Shportë - Alumini 1 400 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 230 kg
Ndezje/fikje e motorit nga shporta
Sinjal zanor i komanduar nga shporta
Lidhje elektrike 230 V në shportë
Numërues i orëve të punës
Kontrolle gjeometrike dhe sistem për kufizimin e krahut
Komandim manual i valvolave hidraulike në emergjencë
Pajisje stabilizimi automatik
Kufizues elektronik i ngarkesës
Dy stacione komandimi fikse (tokë + shportë)
Funksionim tërësisht elektronik
Sistem hidraulik me filtrim të diferencuar dhe filtra me efikasitet të lartë
Nivelë shumëboshtore
Drita vezulluese mbi stabilizuesit
Komandim tërësisht elektronik
Pompë manuale emergjence
Mbrojtje elektrike/termike në të gjitha qarqet
Rrotullimi i shportës ±90°
Rrotullimi i bazës 1440°
Ekran CAN-bus 3,5" në kabinë
Sistem komandimi me CAN-bus
Sistem CRSS për diagnostikim telemetrik dhe menaxhim të shërbimeve në distancë
Traversa të pasme me zgjatje hidraulike
Sistem hidraulik për emergjencë dhe ulje
Njësi kryesore komandimi e kompjuterizuar
Valvola bllokimi me fllanxhë në cilindra
Lyerje - Krahu teleskopik: blu RAL 5013 ose i bardhë RAL 9010
Lyerja e pjesës ajrore dhe e cilindrave: të bardhë RAL 9010
Lyerje - Nënshasia: blu RAL 5013 ose e zezë

ACCESSORI DISPONIBILI

Argano elettrico, portata massima 230 kg
Barre paraciclisti
Camion con guida a destra
Omologazione camion diverso da veicolo standard (stesso peso)
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 200 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 200 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 260 kg
Imbracatura di sicurezza
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati (700 mm) con piastre in legno
Verniciatura speciale

AKSESORË OPSIONALË

Çikrik elektrik, kapacitet maks. 230 kg
Mbrojtëse anësore për çiklistët
Kamion me timon në të djathtë
Homologim në kamion jo standard (e njëjta peshë)
Kuti veglash
Karikues baterie për kamionin
Shportë - Alumini 700 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 230 kg
Shportë - Alumini 1 800 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 230 kg
Shportë - Fibër qelqi 800 × 600 × 1 100 mm, kapacitet maks. 120 kg
Shportë - Fibër qelqi 1 200 × 620 × 1 100 mm, kapacitet maks. 200 kg
Shportë për materiale, anësore të palosshme, 1 400 × 700 × 550 / 2 430 × 1 166 × 50 mm, kapacitet maks. 200 kg
Komandat e stabilizimit nga shporta
Linjë ajri/uji mes shportës dhe bazës, presion maks. 250 bar
Pajisje kundër përplasjes për mbrojtjen e shportës, me teknologji sonar
Pajisje për palosjen automatike
Pajisje për hapjen automatike
Elektropompë njëfazore me karikues tampon
Komandim nga toka me kabllo 5 m
Grep ngritës, kapacitet maks. 260 kg
Rrip sigurimi i trupit
Ndërprerës magnetotermik mbrojtës në linjën elektrike
Linjë në shportë me spina/priza 110 V (extra USA)
Pedal i pranisë së operatorit në shportë (extra USA)
Pllaka mbështetëse me mbajtëset përkatëse
Ftohës i vajit hidraulik
Radiokomandë
Radiokomandë në tokë + stacion fiks në shportë
Dritë rrotulluese magnetike
Softuer për menaxhimin e makinës në distancë (5 vjet)
Furça kundër papastërtive në krahë
Anësore
Stabilizues të zmadhuar (700 mm), pllaka druri
Lyerje speciale

STANDARDET E ZBATUARA

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikimi si vinç (sipas standardit EN 13000)





sipas shasisë

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1400 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2245 mm
D	Lunghezza della piattaforma	6040 mm
E	Lunghezza totale	6640 mm
F	Larghezza della macchina	2050 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	975 mm

** le misure variano in base al telaio*

PËRMASAT

Gjatësia e shportës	1 400 mm
Thellësia e shportës	700 mm
Lartësia e makinës	2 245 mm
Gjatësia e platformës	6 040 mm
Gjatësia totale	6 640 mm
Gjerësia e makinës	2 050 mm
Zgjatja e pjesshme e stabilizuesve	200 mm
Zgjatja e plotë e stabilizuesve	975 mm

* përmasat ndryshojnë sipas shasisë

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	25 m
Sbraccio laterale	12 m
Punto di scavalco	14 m
Lavoro negativo	- 5 m
PTT minimo	3,5 T

PERFORMANCAT

Lartësia e punës	25 m
Shtrirja anësore	12 m
Pika e kalimit mbi pengesë	14 m
Punë nën nivelin e tokës	–5 m
Masa minimale e autorizuar	3,5 t



25 m



-5 m



14 m



12 m



AUTO







H+H



1440°



90°+90°



ALUMIN
1,4X0,7X1,1



ELEKTRONIKE







Come un ascensore
Si një ashensor



Sbarco in quota autorizzato
Dalje e autorizuar në lartësi



Tutto in uno
Gjithçka në një



Ti spianiamo la strada
E sheshojmë rrugën për Ju



Siamo i più forti
Ne jemi më të fortët

230 KG



260 KG





DT TRUCK 28FE

DOTAZIONE STANDARD

PAJISJE STANDARDE

Automazione geometrica anticollisione cestello e cabina	Automatizim gjeometrik kundër përplasjes së shportës me kabinën
Cesto - Alluminio 1800x700x1100 mm, portata massima 250 kg	Shportë - Alumini 1 800 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 250 kg
Comando avvio/arresto motore dal cesto	Ndezje/fikje e motorit nga shporta
Comando dal cesto per segnalatore acustico	Sinjal zanor i komanduar nga shporta
Comandi elettronici di emergenza	Komanda elektronike emergjence
Connessione elettrica 230V nel cesto	Lidhje elektrike 230 V në shportë
Contaore	Numërues i orëve të punës
Controlli geometrici e sistema di limitazione del braccio	Kontrolle gjeometrike dhe sistem për kufizimin e krahut
Controllo manuale delle valvole idrauliche in emergenza	Komandim manual i valvolave hidraulike në emergjencë
Dispositivo di stabilizzazione automatica	Pajisje stabilizimi automatik
Dispositivo elettronico limitatore di carico	Kufizues elektronik i ngarkesës
Doppia postazione di comando fissa (terra + cesto)	Dy stacione komandimi fikse (tokë + shportë)
Funzionamento completamente elettronico	Funksionim tërësisht elektronik
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza	Sistem hidraulik me filtrim të diferencuar dhe filtra me efikasitet të lartë
Livella multi-assiale	Nivelë shumëboshtore
Luci intermittenti sugli stabilizzatori	Drita vezulluese mbi stabilizuesit
Pompa di emergenza manuale	Pompë manuale emergjence
Protezione elettrica/termica su tutti i circuiti elettrici	Mbrojtje elektrike/termike në të gjitha qarqet
Rotazione cesto ±90°	Rrotullimi i shportës ±90°
Rotazione torretta 1440°	Rrotullimi i bazës 1440°
Schermo CAN-bus 3.5" in cabina	Ekran CAN-bus 3,5" në kabinë
Sistema di controllo via CAN-bus	Sistem komandimi me CAN-bus
Sistema di diagnostica telemetrica e di gestione dei servizi da remoto CRSS	Sistem CRSS për diagnostikim telemetrik dhe menaxhim të shërbimeve në distancë
Sistema idraulico di emergenza e discesa	Sistem hidraulik për emergjencë dhe ulje
Unità di controllo computerizzata principale	Njësi kryesore komandimi e kompjuterizuar
Valvole di blocco flangiate sui cilindri	Valvola bllokimi me fllanxhë në cilindra
Verniciatura - Braccio telescopico: Blu RAL 5013 o Bianco RAL 9010	Lyerje - Krahu teleskopik: blu RAL 5013 ose i bardhë RAL 9010
Verniciatura parte aerea e cilindri: Bianco RAL 9010	Lyerja e pjesës ajrore dhe e cilindrave: të bardhë RAL 9010
Verniciatura - Telaio: Blu RAL 5013 o Nero	Lyerje - Nënshasia: blu RAL 5013 ose e zezë

ACCESSORI DISPONIBILI

Anemometro
Argano elettrico, portata massima 250 kg
Barre paraciclisti
Camion con guida a destra
Cassetta degli attrezzi
Carica batteria per autocarro
Cesto - Alluminio 700x700x1100 mm, portata massima 230 kg
Cesto - Vetroresina 800x600x1100 mm, portata massima 120 kg
Cesto - Vetroresina 1200x620x1100 mm, portata massima 220 kg
Cesto - Carico materiali con sponde abbattibili 1400x700x550/2430x1166x50 mm, portata massima 220 kg
Comandi di stabilizzazione dal cesto
Connessione aria/acqua tra cesto e torretta, pressione max 250 bar
Dispositivo anti-collisione a protezione del cesto con tecnologia sonar
Dispositivo di chiusura automatica
Dispositivo di apertura automatica
Elettropompa monofase con caricabatteria tampone
Filocomando comando a terra da 5 m
Gancio di sollevamento, portata massima 280 kg
Imbracatura di sicurezza
Impianto interfonico fisso terra/cesto
Interruttore magnetotermico di protezione sulla linea elettrica
Linea cesto con spine/prese 110V (extra USA)
Pedale uomo morto al cesto (extra USA)
Piastre di appoggio a terra con rispettivo porta piastre
Radiatore olio idraulico
Radiocomando a terra + postazione fissa del cesto
Rotolampada magnetica
Software per la gestione della macchina da remoto (5 anni)
Spazzole anti detriti nei bracci
Spondine
Stabilizzatori maggiorati con piastre in legno
Traverse posteriori estensibili idraulicamente
Verniciatura speciale

AKSESORË OPSIONALË

Anemometër
Çikrik elektrik, kapacitet maks. 250 kg
Mbrojtëse anësore për çiklistët
Kamion me timon në të djathtë
Kuti veglash
Karikues baterie për kamionin
Shportë - Alumini 700 × 700 × 1 100 mm, kapacitet maks. 230 kg
Shportë - Fibër qelqi 800 × 600 × 1 100 mm, kapacitet maks. 120 kg
Shportë - Fibër qelqi 1 200 × 620 × 1 100 mm, kapacitet maks. 220 kg
Shportë për materiale, anësore të palosshme, 1 400 × 700 × 550 / 2 430 × 1 166 × 50 mm, kapacitet maks. 220 kg
Komandat e stabilizimit nga shporta
Linjë ajri/uji mes shportës dhe bazës, presion maks. 250 bar
Pajisje kundër përplasjes për mbrojtjen e shportës, me teknologji sonar
Pajisje për palosjen automatike
Pajisje për hapjen automatike
Elektropompë njëfazore me karikues tampon
Komandim nga toka me kabllo 5 m
Grep ngritës, kapacitet maks. 280 kg
Rrip sigurimi i trupit
Interfon fiks tokë/shportë
Ndërprerës magnetotermik mbrojtës në linjën elektrike
Linjë në shportë me spina/priza 110 V (extra USA)
Pedal i pranisë së operatorit në shportë (extra USA)
Pllaka mbështetëse me mbajtëset përkatëse
Ftohës i vajit hidraulik
Radiokomandë në tokë + stacion fiks në shportë
Dritë rrotulluese magnetike
Softuer për menaxhimin e makinës në distancë (5 vjet)
Furça kundër papastërtive në krahë
Anësore
Stabilizues të zmadhuar me pllaka druri
Traversa të pasme me zgjatje hidraulike
Lyerje speciale

STANDARDET E ZBATUARA

ANSI 92.20
UNI EN 280
CSA B354.6
CE
Certifikimi si vinç (sipas standardit EN 13000)





sipas shasisë

DIMENSIONI

A	Lunghezza cesto	1800 mm
B	Profondità cesto	700 mm
C	Altezza della macchina	2750 mm
D	Lunghezza della piattaforma	6700 mm
E	Lunghezza totale	7300 mm
F	Larghezza della macchina	2100 mm
G1	Estensione parziale stabilizzatore	200 mm
G	Estensione totale stabilizzatore	975 mm

** le misure variano in base al telaio*

PËRMASAT

Gjatësia e shportës	1 800 mm
Thellësia e shportës	700 mm
Lartësia e makinës	2 750 mm
Gjatësia e platformës	6 700 mm
Gjatësia totale	7 300 mm
Gjerësia e makinës	2 100 mm
Zgjatja e pjesshme e stabilizuesve	200 mm
Zgjatja e plotë e stabilizuesve	975 mm

* përmasat ndryshojnë sipas shasisë

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	28 m
Sbraccio laterale	14 m
Punto di scavalco	13,5 m
Lavoro negativo	- 4 m
PTT minimo	3,5 T

PERFORMANCAT

Lartësia e punës	28 m
Shtrirja anësore	14 m
Pika e kalimit mbi pengesë	13,5 m
Punë nën nivelin e tokës	–4 m
Masa minimale e autorizuar	3,5 t



28 m



-4 m



13,5 m



14 m



AUTO







H+H



1440°



90°+90°



ALUMIN
1,8X0,7X1,1



ELEKTRONIKE







Come un ascensore
Si një ashensor



Sbarco in quota autorizzato
Dalje e autorizuar në lartësi



Tutto in uno
Gjithçka në një



Ti spianiamo la strada
E sheshojmë rrugën për Ju



Siamo i più forti
Ne jemi më të fortët

250 KG



280 KG



CELA ALSO MAKES

















CELA s.r.l.

Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Standardet e zbatuara

- *ANSI 92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry

laGraficheria_+39.392.3397531

03/2025 Rev. 01