

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τροφοδοσία 220/380 V στο καλάθι
Γραμμή αναπνεύσιμου αέρα από τον πύργο στο καλάθι
Αυτοοριζοντιούμενο καλάθι
Αυτόματη σταθεροποίηση
Γάντζος στο καλάθι (μέγ. 400 kg / 883 lbs)
Πείρος πολλαπλών χρήσεων στο καλάθι
Περιστροφή καλαθιού
Έγχρωμη οθόνη LED σε όλες τις θέσεις χειρισμού
Πεντάλ νεκρού ανθρώπου στο καλάθι και στα χειριστήρια του πύργου
Πλήρως ηλεκτρονικά αναλογικά υδραυλικά χειριστήρια μέσω CAN-bus
Ανοιχτή ενδοεπικοινωνία έδαφος/καλάθι
Γάντζος ανύψωσης στον κύριο βραχίονα (μέγ. 1000 kg / 2205 lbs)
Λειτουργία μνήμης
Πολύγλωσσα μηνύματα οθόνης
Αυτόματο κλείσιμο με ένα πλήκτρο
Λογισμικό τηλεδιαχείρισης και τηλεδιάγνωσης
Ομαλές κινήσεις χωρίς ταλαντώσεις, με ράμπες επιτάχυνσης και πέδησης
Σταθερή κλίμακα διάσωσης αλουμινίου
Τηλεσκοπική κλίμακα αλουμινίου
Τηλεσκοπική γραμμή νερού αλουμινίου (διάμετρος 100 mm / 4 in)
Αντισυγκρουστικό σύστημα υπερήχων για προστασία καλαθιού και καμπίνας
Διαχείριση μεταβλητής εμβέλειας
Καταιονητήρας προστασίας καλαθιού
Εύκολη είσοδος αναπηρικού αμαξιδίου στο καλάθι

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

UNI EN 1777
UNI EN 1846
CE (ευρωπαϊκή πιστοποίηση)




ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ


	μετρικό	US
Ύψος εργασίας	22,5 m	73 ft 10 in
Οριζόντια εμβέλεια	13,5 m	44 ft 3 in
Ύψος υπέρβασης εμποδίων	18 m	59 ft
Εργασία κάτω από το έδαφος	-0,5 m	-1 ft 8 in
Φορτίο καλαθιού	400 kg	882 lbs
Ελάχ. μικτό βάρος	18 T	39683 lbs
Παροχή νερού	3800 l/min	1004 GPM (γαλόνια ΗΠΑ)
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου σε λειτουργία	14 m/s	46 fps


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	μετρικό	US
Πτυσσόμενη μπροστινή εξέδρα	1150x250 mm	3 ft 9 in x 10 in
A Διαστάσεις καλαθιού διάσωσης	1800x800x1150 mm	5 ft 11 in x 2 ft 7 in x 3 ft 9 in
B Ύψος*	3850 mm	12 ft 8 in
C Μήκος - χωρίς καλάθι	11370 mm	37 ft 4 in
C_1 Μήκος*	10570 mm	34 ft 8 in
D Πλάτος*	2500 mm	8 ft 2 in
E Γωνία εξόδου* (ελάχιστη)	12°	22%

* Ανάλογα με το πλαίσιο






360° ΣΥΝΕΧΗΣ
13,5 m
44' 3"
25 m
82'
22,5 m
73' 10"
20 m
65' 7"
18 m
59'
15 m
49' 2"
400 kg
882 lbs
300 kg
661 lbs
200 kg
441 lbs
120 kg
264 lbs
10 m
32' 10"
5 m
16' 5"
0
- 0,5 m
- 1' 8"
0
5 m
16' 5"
10 m
32' 10"
15 m
49' 2"

CELA ALSO MAKES











ImGrafichieria_+39.393.3397531

CELA s.r.l.
Via Iseo, 5/7/9
25045 Castegnato (BS) - ITALY
Tel. +39 030 9884084
info@cela.it

CELA PLATFORMS NORTH AMERICA, INC.
1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA
salesusa@celaplatforms.com

Συμμόρφωση με πρότυπα

- *ANSI/SAIA A92.20*
- *CSA B354.6*
- *UNI EN 280*

Le dimensioni e le caratteristiche descritte negli schemi tecnici sono indicativi e sono suscettibili di variazioni senza preavviso. Il catalogo potrebbe non essere aggiornato alla data odierna, si invita a consultare il sito internet.

The dimensions and characteristics described in the technical drawings are indicative and are subject to change without notice. The catalog may not be up to date with today's date; please refer to the website.

Las dimensiones y características descritas en los esquemas técnicos son indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.Es posible que el catálogo no esté actualizado a la fecha de hoy; por favor, consulte el sitio web.

Les dimensions et caractéristiques décrites dans les schémas techniques sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Le catalogue peut ne pas être à jour à la date d'aujourd'hui ; veuillez consulter le site web.

Die in den technischen Zeichnungen beschriebenen Abmessungen und Eigenschaften sind indikativ und können sich ohne Ankündigung ändern. Der Katalog ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand; bitte schauen Sie auf der Website nach.

技术图纸中描述的尺寸和特性仅供参考，如有变更恕不另行通知。目录可能未更新至今日日期，请查阅网站。

www.celaplatforms.com
celasrlplatforms
cela.platforms
Cela Industry