

ALP/225x



ALP/225x

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Alimentación 220/380 V en la cesta
Línea de aire respirable de la torreta a la cesta
Cesta autonivelante
Estabilización automática
Gancho en la cesta (máx. 400 kg / 883 lbs)
Perno multifunción en la cesta
Rotación de la cesta
Pantalla LED en color en todos los puestos de mando
Pedal de hombre muerto en la cesta y en los mandos de la torreta
Mandos hidráulicos proporcionales totalmente electrónicos gestionados por CAN-bus
Interfono manos libres suelo/cesta
Gancho de elevación en el brazo principal (máx. 1000 kg / 2205 lbs)
Función de memoria
Mensajes de la pantalla en varios idiomas
Cierre automático con un solo botón
Software de gestión y diagnóstico a distancia
Movimientos suaves, sin oscilaciones, con rampas de aceleración y frenado
Escalera de rescate de aluminio estable
Escalera telescópica de aluminio
Línea de agua telescópica de aluminio (diámetro 100 mm / 4 in)
Sistema anticolidión por ultrasonidos para proteger la cesta y la cabina
Gestión del alcance variable
Rociador para proteger la cesta
Acceso facilitado para silla de ruedas en la cesta

NORMAS APLICADAS

UNI EN 1777
UNI EN 1846
CE (certificación europea)

**ALP225x**

PRESTACIONES

	métrico	US
Altura de trabajo	22,5 m	73 ft 10 in
Alcance lateral	13,5 m	44 ft 3 in
Altura de franqueo	18 m	59 ft
Trabajo bajo el nivel del suelo	-0,5 m	-1 ft 8 in
Carga en cesta	400 kg	882 lbs
MMA mínima del chasis	18 T	39683 lbs
Caudal de agua	3800 l/min	1004 GPM (galones EE. UU.)
Velocidad máxima del viento en servicio	14 m/s	46 fps

DIMENSIONES

	métrico	US
Plataforma delantera abatible	1150x250 mm	3 ft 9 in x 10 in
A Dimensiones de la cesta de rescate	1800x800x1150 mm	5 ft 11 in x 2 ft 7 in x 3 ft 9 in
B Altura*	3850 mm	12 ft 8 in
C Longitud - sin cesta	11370 mm	37 ft 4 in
C₁ Longitud*	10570 mm	34 ft 8 in
D Anchura*	2500 mm	8 ft 2 in
E Ángulo de salida* (mínimo)	12°	22°

* Según el chasis



