

ALP 727x



ALP 727x

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Alimentación 220/380 V en la cesta
Línea de aire respirable de la torreta a la cesta
Cesta autonivelante
Estabilización automática
Gancho en la cesta (máx. 500 kg / 1102 lbs)
Perno multifunción en la cesta
Rotación de la cesta
Pantalla LED en color en los cuatro puestos de mando
Pedal de hombre muerto en la cesta y en los mandos de la torreta
Mandos hidráulicos proporcionales totalmente electrónicos gestionados por CAN-bus
Interfono manos libres suelo/cesta
Gancho de elevación en el brazo principal (máx. 2000 kg / 4409 lbs)
Función de memoria
Mensajes de la pantalla en varios idiomas
Cierre automático con un solo botón
Software de gestión y diagnóstico a distancia
Movimientos suaves, sin oscilaciones, con rampas de aceleración y frenado
Línea de agua telescópica de aluminio (diámetro 100 mm / 4 in)
Sistema anticollisión por ultrasonidos para proteger la cesta y la cabina
Gestión del alcance variable
Rociador para proteger la cesta
Acceso facilitado para silla de ruedas en la cesta

NORMAS APLICADAS

UNI EN 1777
UNI EN 1846
CE (certificación europea)

**ALP727x**

PRESTACIONES

	métrico	US
Altura de trabajo	72 m	236 ft 3 in
Alcance lateral	32 m	105 ft
Altura de franqueo	46 m	150 ft 11 in
Trabajo bajo el nivel del suelo	- 11 m	-36 ft 1 in
Carga en cesta	500 kg	1102 lbs
MMA mínima del chasis	40 T	88185 lbs
Caudal de agua	3800 l/min	1004 GPM (galones EE. UU.)
Velocidad máxima del viento en servicio	14 m/s	46 fps

DIMENSIONES

	métrico	US
Plataforma delantera abatible en la cesta	1360x520 mm	4 ft 5 in x 1 ft 9 in
Dimensiones de la cesta de rescate	2200x1200x1100 mm	7 ft 3 in x 4 ft x 3 ft 7 in
Altura*	3990 mm	13 ft 1 in
Longitud*	12000 mm	39 ft 5 in
Anchura - estabilización estrecha*	2500 mm	8 ft 3 in
Anchura - estabilización delantera ancha*	6000 mm	19 ft 8 in
Anchura - estabilización trasera ancha*	8000 mm	26 fr 3 in
Ángulo de salida* (mínimo)	12°	22%

* Según el chasis



