

DT TRUCK 30F



DT TRUCK 30F

SERIJSKA OPREMA

Napajanje 220/380 V v košari
Samonivelirna košara
Samodejna stabilizacija / niveliranje stolpa
Kavelj na košari (do 300 kg / 660 lbs)
Večnamenski zatič na košari
Vrtenje košare
Pedal mrtvega moča v košari in na upravljalni postaji stolpa
Dvojna teleskopska roka
Popolnoma elektronske proporcionalne hidravlične komande prek CAN-bus
Prostoročni interfon tla/košara
Funkcija pomnjenja
Samodejno zlaganje z eno tipko
Programska oprema za upravljanje in diagnostiko na daljavo
Mehki gibi brez nihanja, s postopnim pospeševanjem in zaviranjem
Upravljanje spremenljivega dosega
Pršilnik za zaščito košare

UPORABLJENI STANDARDI

UNI EN 1777
UNI EN 1846
CE (evropska certifikacija)



ZMOGLJIVOSTI

	metrično	US
Delovna višina	30 m	98 ft 4 in
Stranski doseg	14 m	45 ft 11 in
Doseg čez oviro	16 m	52 ft 6 in
Doseg pod nivojem tal	- 5,5 m	- 18 ft
Nosilnost košare	300 kg	660 lbs
Najmanjša NDM podvozja	11 T	24250 lbs
Pretok vode	od 700 do 1000 l/min	od 180 do 260 GPM (ameriške galone)
Največja hitrost vetra med delovanjem	12,5 m/s	71 fps

MERE

	metrično	US
Zložljiva sprednja ploščad	1150x250 mm	3 ft 9 in x 10 in
Mere reševalne košare	1800x830x1180 mm	5 ft 11 in x 2 ft 7 in x 3 ft 11 in
Višina*	2675 mm	8 ft 9 in
Dolžina - brez košare	7510 mm	24 ft 7 in
Dolžina*	8340 mm	27 ft 4 in
Širina*	2500 mm	8 ft 2 in
Izstopni kot* (najmanjši)	12°	22%

* Odvisno od podvozja



